

- Typ: 28 WH-KI
- Nutzlast: 300 kg
- Ausfahrbare Länge: 28 m
- Eigengewicht ca.: 1'850 kg
- Motor-Typ: Honda GX 390
- Motor-Leistung: 13 PS

GRUNDAUSFÜHRUNG

- Automatisch, hydraulische Gasregulierung
- Winde mit hydraulischer Lamellenbremse
- Stufenlos ausziehbare Unterverlängerung
- Geschlossene Motor-Schutzhaube (abschliessbar)
- Verschmutzungsanzeige am Hydrauliköfilter
- Werkzeugkasten inkl. Bordwerkzeug (abschliessbar)
- Kugeldrehkranz mechanisch in 9 Stellungen arretierbar
- 13 PS HONDA - Benzinmotor GX 390, luftgekühlt mit Elektro- und Handstart
- Fahrgestell mit Auflaufbremse, Auflaufvorrichtung mit Rückfahrautomatik und Kugelkopfkupplung
- 5 ausziehbare Abstützspindeln, davon eine teleskopierbar für hohe seitliche Reichweite
- Abnehmbarer Beleuchtungsträger gem. CH - Strassenverkehrsordnung mit fest verlegtem Kabel
- Schienenpaare je nach Typ bis 42m hydraulisch ausfahrbar mit doppelten Ausfahrseilen
- Doppelt wirkende Zylinder zum hydraulischen Aufrichten der Schienen
- Automatische Schlaßseilsicherung der Förder- und Ausfahrwinde
- Universalschlitten mit automatischer Kippvorrichtung
- Fahrschlitten mit autom. Seilbruchsicherung
- Delchsstützrad (gem. CH - Vorschrift)
- Sicherheitstechnische Ausstattung gemäß EG-Maschinenrichtlinien (CE-Zeichen)





